

MANUAL DE INSTALAÇÃO LAV. C/ COLUNA SUSPensa (FIXAÇÃO: SUPORTE "L")

Roca Brasil Ltda.

Ferramental necessário para a instalação do Lavatório com Coluna Suspensa:

- Trena ou Metro
- Furadeira
- Broca de vidua apropriada
- Chave de boca apropriada
- Chave de fenda apropriada
- Martelo tipo pena ou punção
- Nível

Acessórios necessários para a instalação do Lavatório com Coluna Suspensa:


- 1 Válvula de escoamento para lavatório com ou sem extravasor de acordo com o modelo do lavatório (não acompanha o produto).
 - 1 Sifão para lavatório (não acompanha o produto).
- Utilizar o kit de fixação original:
- Fixação do lavatório (não acompanha o produto).
 - Fixação da coluna suspensa (acompanha o produto).
 - Flexível de 1/2" com 30 cm (não acompanha o produto).

A profundidade dos furos de instalação devem ser 15mm maior que a buchas plásticas.


1- Verificar se os pontos de água e esgoto estão localizados conforme desenho abaixo:




2- Traçar uma linha perpendicular ao piso, passando pelo centro do ponto de esgoto. Traçar uma linha paralela ao piso com altura de 640mm, conforme desenho abaixo.




3- Posicionar a coluna na parede centralizando-a em relação a linha vertical e os furos de fixação da coluna na linha paralela ao piso, marcar a posição da coluna, conforme desenho abaixo.



4- Verificar a centralização das marcas com a linha perpendicular ao piso e marcar 2 pontos na linha horizontal com uma distância de 22mm para dentro das marcas. Furar a parede com broca apropriada e montar o suporte em "L" com suas respectivas buchas, arruelas e parafusos. Observar que o parafuso fique centralizado no rasgo existente na base do suporte.




5- Fixar a coluna no suporte em "L" (se necessário, fazer uma regulagem nos suportes), colocando os parafusos auto atarraxantes com suas respectivas buchas plásticas nos furos de fixação da coluna, rosqueando-os simultaneamente com chave de fenda apropriada, conforme desenho abaixo.



6- Observar as dimensões do metal escolhido, pois os lavatórios apresentam

possibilidades de adaptações a vários tipos de metais. Instalar os metais de acordo com as instruções do fabricante. Se for necessário, furar o lavatório para a fixação dos metais utilizando um punção metálico ou um martelo com ponta fina, apoiar o lavatório sobre uma proteção para não danificá-lo e executar a furação com leves batidas, sempre pela superfície esmaltada.



7- Posicionar o lavatório sobre a coluna e marcar a posição dos furos de fixação do lavatório na parede.



8- Remover o lavatório e a coluna, furar a parede com broca apropriada nos pontos marcados e colocar as buchas plásticas com seus respectivos parafusos. Montar o lavatório com as respectivas porcas e arruelas, montar as conexões de água e esgoto, fixar a coluna com as respectivas porcas e arruelas. Dar acabamento com material de rejunte.



Incepa

0800 70 11 510 www.incepa.com.br

Celite

0800 70 11 300 www.celite.com.br